



## Technische Daten Ledvance LED Downlight Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865 | 160mm - IP44 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 235459                              |
| EAN                                     | 4058075202658                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Watt                     | 14                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Dimmbar              |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber            | Ja                   |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 100                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1330                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 95                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 100                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)    |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                           |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Product Serie       | DOWNLIGHT ALU                 |

## Masse

|                            |             |                                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe (mm)                  | 160         | <b>Warum BudgetLight?</b>                                                                                    |                                                                                                                    |
| Durchmesser (mm)           | 160         |  die <b>besten Preise</b> |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
| <b>Sensorinformationen</b> |             |  einfache <b>Retour</b>   |  <b>effiziente LEDs</b>         |
| Sensortyp                  | Kein Sensor |                                                                                                              |                                                                                                                    |