



Technische Daten LED Panel Pro V4  
Aluminium/Metall Weiß 29W 3700lm -  
830 | 120x30cm - Dali Dimmbar - UGR  
<22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157926775                                                                            |
| Marke                                   | Noxion                                                                                   |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 3700lm 3000K 1200*300 UGR<22 (2x36W eqv.) DALI dimbaar |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                    |
| Product Serie                           | Delta Pro                                                                                |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36             |
| Watt                         | 29               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3700             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP40/IP20            |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule    |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung] |
| Reflektoroberfläche | Matt                 |
| Leistungsfaktor     | >0.90                |
| Produkttyp          | LED Panel            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 14       |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**