



**Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche Imperméable Compact 44W 5400lm - 865 | 120cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 236348                            |
| EAN                          | 4058075210066                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                 |
| Puissance (W)                     | 44                   |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5400                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | Screwless terminal, 3-pole |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)         |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK08                       |
| Température de Fonctionnement | -35 to +50                 |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Couleur du boitier            | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie                 | Compact                    |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm)  | 68   |
| Hauteur (mm)  | 86   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>                |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b> |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b> |  <b>Eclairage LED durable</b>     |

